

## 床暖房用畳床『小春日和』価格表

1. 畳床の厚さは標準で 25～35 mm があり、畳表加工後の厚さは畳床の厚さ寸法より 5 mm 程度厚くなります。
2. 「小春日和」は畳用芯材のみの販売ですので、地元の畳店様に畳表・畳縁を選定し、寸法・加工・敷き込みのご手配をお願いします。
3. 価格表

2021年8月1日改定

型番	サイズ (巾×長さ×厚み)	定価	消費税 (10%)	税込価格	銅線回路
25 - S	910 × 1,820 × 25	23,200	2,320	25,520	8回路
25 - W	910 × 1,820 × 25	29,600	2,960	32,560	16回路
30 - S	910 × 1,820 × 30	24,700	2,470	27,170	8回路
30 - W	910 × 1,820 × 30	31,500	3,150	34,650	16回路
35 - S	910 × 1,820 × 35	26,200	2,620	28,820	8回路
35 - W	910 × 1,820 × 35	33,200	3,320	36,520	16回路
20 - F	910 × 1,820 × 20	42,600	4,260	46,860	32回路
25 - S	1,000 × 2,000 × 25	32,600	3,260	35,860	8回路
25 - W	1,000 × 2,000 × 25	40,200	4,020	44,220	16回路
30 - S	1,000 × 2,000 × 30	34,500	3,450	37,950	8回路
30 - W	1,000 × 2,000 × 30	42,400	4,240	46,640	16回路
35 - S	1,000 × 2,000 × 35	36,300	3,630	39,930	8回路
35 - W	1,000 × 2,000 × 35	44,500	4,450	48,950	16回路
20 - F	1,000 × 2,000 × 20	54,900	5,490	60,390	32回路

※ 型番「● - ○」の詳細は下記の通りです。

●：芯材の厚さ ○：畳床に縫合された銅線の数(Sの場合 8回路・Wの場合 16回路) (一般的な床暖房システム用)  
(畳裏の暖房システム温度が約 45℃～60℃)

但し、S・W タイプ以外に F タイプ(銅線回路が32回路)の仕様も承りますのでご相談ください。  
(畳裏の暖房システム温度が約 30℃～35℃のスマターマルシステム等)

※ 上記の価格は、1枚の芯材価格です。畳表・消費税・梱包・運送費等は含まれておりません。

※ ご注文の際は、専用の注文用紙に必要事項をご記入の上、《FAX 又は E-mail》にてお願いいたします。



進展工業 株式会社

〒950-1104 新潟県新潟市西区寺地670番地7 TEL：025-267-3762 (代)

FAX：025-266-3495 : E-mail：honsha1@shin-ten.com